

Damit Ihr Haus am besten sein könnte

MOTOREN SSR-BIDI

ERHÄLTICH FÜR ROHREN FI 40 UND FI 60




MOTOREN MIT DER FUNKTION DER HINDERNISERKENNUNG IN BEIDE RICHTUNGEN



BIDIREKTIONALE KOMMUNIKATION, RÜCKMELDUNG ÜBER DEN ROLLADENZUSTAND



FREQUENZ 868
MIT SCHRITTBETRIEB
(HÖHERE STÖRFESTIGKEIT)



BEDIENUNG DES ROLLADENS MIT
EINEM WANDSCHALTER,
HANDSENDER BZW. MIT EINEM
SMARTPHONE, GLEICHZEITIG

EXALUS HOME



EX-BIDI STEUERGERÄT FÜR ROLLLÄDEN EX-BIDI ZUR MONTAGE IN UNTERPUTZDOSEN

- Steuerung von Fensterrollläden oder von anderen Geräten, die mit Einphasen-Motoren 230 V AC betrieben werden
- bidirektionale Übertragung - Information über aktuelle Rollladenposition in der mobilen Anwendung (% der Schließung)
- Einzel- oder Doppeljalousien-Steuertaster anschließbar
- automatische Kalibrierung des Steuergerätes
- programmierbare Rolladenlaufzeit
- maximal 4 programmierbare Einstellungen „Favoriten“, die über die Anwendung aufgerufen werden
- Steuerungsfunktionen Öffnen - Anhalten - Schließen über die Anwendung
- Funktion der automatischen Updates von Software



ROB-21 TOR-FUNKEMPFÄNGER ROB-21

- öffnen / schliessen von Garagetoren
- Zusammenarbeit mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Garagentor-Antrieben
- breiter Bereich der Versorgungsspannung
- unabhängige Steuerung von zwei Kanälen (Tor + Pforte, 2 x Tor, 2 x Pforte)



RDP-21 FUNK-DIMMER ZUR MONTAGE IN UNTERPUTZDOSEN RDP-21

- bidirektionale Übertragung - Visualisierung des Zustandes
- Betrieb mit folgenden Arten der Beleuchtung:
- konventionelle Glüh- und Halogenbeleuchtung 230 V
- Lichtquellen, die mit Elektro- oder Ringkerntransformator versorgt werden
- ausgewählte dimmbare LED-Glühbirnen sowie dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen CFL
- programmierbarer Außeneingang
- monostabiler / bistabiler Verbinder anschließbar
- 4 Betriebsarten bei der Zusammenarbeit mit Sendern
- 2 Betriebsarten bei der Zusammenarbeit mit Controller



DEL-1 SZENARIO-MANAGER MIT TEMPERATURSENSOR 2-KANAL RNK-22

- Fernbedienung von Empfängern des EXALUS HOME-Systems sowie Exta Life-Systems
- Funktion der unabhängigen Steuerung von zwei Empfängern zum gewählten Kanal kann ein beliebiges Szenario zugeordnet werden, das über Steuereinheit ausgeführt wird
- kodierte Funkübertragung
- integrierter interner Temperatursensor
- von Temperatursensor erfasster Temperaturbereich: $-40^{\circ}\text{C} \div +125^{\circ}\text{C}$



DEL-2 SZENARIO-MANAGER MIT TEMPERATURSENSOR 4-KANAL RNK-24

- Fernbedienung von Empfängern des EXALUS HOME-Systems sowie Exta Life-Systems
- Funktion der unabhängigen Steuerung von vier Empfängern zum gewählten Kanal kann ein beliebiges Szenario zugeordnet werden, das über Steuereinheit ausgeführt wird
- kodierte Funkübertragung
- integrierter interner Temperatursensor, von Temperatursensor erfasster Temperaturbereich: $-40^{\circ}\text{C} \div +125^{\circ}\text{C}$
- Batteriebetrieb



FUNKTION PLUG & PLAY


Die wichtigste Funktion des Motors ist die Möglichkeit, die Endpositionen selbständig anzulernen. Das Öffnen der Revisionsklappe des Rollladens ist nicht erforderlich (Funktion ist mit dem Wandschalter, Handsender und mit der App bedienbar).



FUNKTION DER RE-KALIBRIERUNG



MÖGLICHES UPDATE DES MOTORS ÜBER DIE ZENTRALE TR7 (ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN DES MOTORS IN BEREITS INSTALLIERTEN ROLLLÄDEN KÖNNEN HINZUGEFÜGT WERDEN)



ZWEI KOMFORT-POSITIONEN MIT DEM WANDSCHALTER UND EINE KOMFORT-POSITION MIT DEM HANDSENDER EINSTELLBAR



ROP-21 FUNKEMPFÄNGER ZUR MONTAGE IN UNTERPUTZDOSEN 1-KANAL, ROP-21

- bidirektionale Übertragung – Visualisierung des Zustandes
- Ausgang in Form eines spannungsfreien Schließkontaktes
- programmierbare Außeneingänge
- monostabile / bistabile Verbinder anschließbar
- 4 Betriebsarten bei der Zusammenarbeit mit Sendern
- 2 Betriebsarten bei der Zusammenarbeit mit Controller
- Beleuchtungs- und Magnetventilsteuering etc.



ROP-22 FUNKEMPFÄNGER ZUR MONTAGE IN UNTERPUTZDOSEN 2-KANAL, ROP-22

- 2 Ausgangskanäle (Spannung 230 V AC)
- bidirektionale Übertragung – Visualisierung des Zustandes
- 2 programmierbare Außeneingänge
- monostabile / bistabile Verbinder anschließbar
- 4 Betriebsarten bei der Zusammenarbeit mit Sendern
- 2 Betriebsarten bei der Zusammenarbeit mit Controller für Steuerung der Beleuchtungskreise bestimmt



PX-BIDI HANDSENDER 1-KANAL

- Funk-Handsender 868 Mhz
- ausgewählter Kanal wird mit farbigen LEDs angezeigt
- Fernbedienung von Rollläden des Systems EXALUS HOME
- kodierte Funkübertragung
- Batteriebetrieb



NX-BIDI HANDSENDER 12-KANAL

- Funk-Handsender 868 MHz, 5-Tasten
- ausgewählter Kanal wird mit farbigen LEDs angezeigt
- Fernbedienung von Rollläden des Systems EXALUS HOME
- kodierte Funkübertragung
- Batteriebetrieb



RNP-22 FUNKSENDER ZUR MONTAGE IN UNTERPUTZDOSEN RNP-22

- Funksender zur Montage in der Installationsdose, 4-Kanal
- Fernbedienung von Empfängern des EXALUS HOME-Systems sowie Exta Life-Systems
- Funktion der unabhängigen Steuerung von max. vier Empfängern
- kompakte Abmessungen, die Montage unter dem üblichen Installationszubehör ermöglichen
- kodierte Funkübertragung
- Batteriebetrieb



RNP-21 FUNKSENDER ZUR MONTAGE IN UNTERPUTZDOSEN RNP-21

- Montage unter dem üblichen Installationszubehör
- Funktion der unabhängigen Steuerung von max. vier Empfängern
- kodierte Funkübertragung
- Stromversorgung 230 V AC

EXALUS HOME



- BELEUCHTUNGS- UND ROLLLÄDENSTEUERUNG SOWIE STEUERUNG VON SONSTIGEN ELEKTRONISCHEN GERÄTEN IN HAUS- UND BÜROANLAGEN
- ÜBERTRAGUNG IN DER BANDBREITE 868 MHZ MIT 128-BIT-VERSCHLÜSSELUNG
- KOMPATIBEL MIT GERÄTEN VOM PORTOS-STEUERUNGSSYSTEM 433 MHZ
- BIDIREKTIONALE KOMMUNIKATION ZWISCHEN DEM CONTROLLER UND EMPFÄNGERN
- INTUITIVER INSTALLATIONS- UND KONFIGURATIONSVORGANG
- STEUERUNG SOWOHL ÜBER INDIVIDUELL ENTWICKELTE ANWENDUNG ALS AUCH ÜBER BROWSER

VERTREIBER



PORTOS TR7
Gesellschaft mit beschränkter Haftung Komanditgesellschaft



UL. ŻŁOTA 71
62-800 KALISZ
POLEN
TEL. +48 62 768 40 52
deutsch@portosrolety.pl
www.portosrollladen.de