

vom

Liefertermin

Bitte beachten Sie die Erläuterungen, bevor Sie mit Ausfüllen des Formulars anfangen.
ACHTUNG: Eigene Änderungen im Bereich des Bestellformulars können zu Fehlllieferungen führen. Solche Reklamationen werden nicht berücksichtigt.

## **BESTELLUNG VON AUSSENJALOUSIEN**

C80 o

Z90 -

Abb.1

Hiermit erkläre ich, dass ich an Sie die personenbezogenen Daten der natürlichen Person zur Auftragsabwicklung auf der Grundlage der Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten gem. der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 übermittle.

Beim Senden von Bestellformularen stimmen Sie gleichzeitig den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen von PORTOS TR7 zu, die in der Rollläden-Preisliste oder unter https://www.portosrollladen.de/download/ogolnewarunki\_de.pdf.

																		ADD		2			ADD.4					Ab				ADD.C	•		
															1			$\neg$ $\neg$			1	<del>- 1</del> 3		В	Typ. 80 120 150	1 Тур	o. 2						FARBE		
																							A	В	120 150						ı		GRAU	SCHWARZ	
																TV	p.A T	. A Typ. B		C Typ. D	1 1	1 [.	1		Abb.7		SCHNIB		TEXTI. RFÜHRUNGSSCHI						
Piecz	ć zamaw	ającego:			Adres dostawy (jeśli					inny niż zamawiającego)					Abb.3				O 13p. L	Abb.5			FARBE DES INSEKTENSCHU												
																			,				712210												
			Jalousienabmessungen		Lamellei				Kastentyp BX						Art Der Führungsschiene						Schutzblech					,	Antriebsart			Bedien	ung				
Lfd. Nr.		(einschl.: Kasten / Abdeckung / Paket und Führungsschienen)			Lameller ng (gili C80		lt für	Endsch iene				Isolierung des		Träger	Führungsschiene				Schnu T	Typ der Schnurhal		Saitenbl ende	Blechstärke		(im Stand	urbelläng dard 2/3 d			Wyjście kabla	(von Innen gesehen)	nen ien)	Bemerkungen: z.B. Zusatzelemente,			
			Höhe (cm)	Typ (C80, Z90) [Abb.1]	Farbe	90°	180°		Kastentyp [Abb. 2]	Kastensgi öße (250, 300, 350)	rastem		Insektens chutz	des Außendec kels	Art. (PP-20, PPD-40, 1- FBR-010, 2- FBR- 020, 3- FBR-030, 4- FBR-040) [Rys.8]	Farbe	Halterungsty p der Führungsschi ene [Abb.6]	Führungs- -schienen bohrungen (betrifft nur FBR)	Untere Endkapp en für FBR	r (betriff t nur C80)	terung [Abb.7]	Snchutzb lehes	zb des Schnutz	1,5 2 mn	Farbe m	Kurbellänge (anders als Standard)	45/90	Anordnung Moto der Führungsac hse		(dot. tylko skrzynek BX) [Rys.5]	L F	Р	Schalter, Funkhandsender, Typ des Elektroantriebs.		
1																																			
2																																			
3																																			
4																																			
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
DE	EDV	NCEN SKIZZ	EN (Apgist	t von Inca-			,	,				•					•	•	•		•	•				•		•							
DEI	IERNU	NGEN, SKIZZ	LIN (ATISICI	ır von innen	')																														

Тур. А

Тур. В

250, 300, 350 250, 300, 350

Typ. C 250 Typ. D 250 Typ. B 50-70 71-105 106-170 171-295

Abb.6

PP-20 PPD-40 FBR-010